

Produktdatenblatt

ABAKUS etaPOR



i Allgemeine Produktinformation

schwerentflammbares Verbundelement bestehend aus einer schlagharten, feuchtigkeitsresistenten Gipsfaserplatte und einer EPS Dämmplatte in WLF 035* oder WLF 032*

G Kantenausbildung

stumpf bis 70 mm
allseitige Nut und Feder ab 80 mm

✓ Anwendungsbereiche

Innenausbau für die Wandbekleidung mit schlagfester Oberfläche in besonders beanspruchten Bereichen. In Großgaragen $\geq 1000 \text{ m}^2$ als Wandbekleidung laut Garagenverordnung nach Einzelfreigabe verwendbar.¹

☞ Oberflächen

ohne Farbbeschichtung (Standard)

Dicke [mm]	Dämmstoffdicke	Wärmedurchlasswiderstand R WLF 035*	Wärmedurchlasswiderstand R WLF 032*
50	40	1,17	1,28
60	50	1,46	1,59
70	60	1,74	1,91
80	70	2,03	2,22
90	80	2,32	2,53
100	90	2,60	2,84
110	100	2,89	3,16
120	110	3,17	3,47
130	120	3,46	3,78
140	130	3,74	4,09
150	140	4,03	4,41
160	150	4,32	4,72
170	160	4,60	5,03
180	170	4,89	5,34

Dicken bis 300 mm auf Anfrage lieferbar

Format: 125 x 61,5 cm

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102-1; PZ-Hoch-110931

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-56.278-3601

Die Lieferung erfolgt auf Holz-Einwegpaletten.

^{*}) Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

¹) Genehmigungspflichtig durch den jeweiligen Brandschutzgutachter bzw. die untere Baubehörde

Produktdatenblatt

ABAKUS etaPOR

Verarbeitungshinweise

Detaillierte Informationen zu Verpackung, Anlieferung, Handling und Verbau unserer Produkte und Systeme entnehmen Sie bitte der jeweiligen Verarbeitungsrichtlinie. Alle relevanten Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage www.abakus-technologie.de

Download Verarbeitungshinweise unter www.abakus-technologie.de:

KLEBEMONTAGE

Wand: Klebemontage bis zu einer Gesamtdicke von 200 mm. Ab einer Gesamtdicke von 210 mm zusätzliche mechanische Befestigung.

Befestigung

- ABAKUS Systemkleber etaPOR
Bitte Verarbeitungshinweise gemäß entsprechendem Datenblatt beachten



Zubehör

- Kantprofile für Unterzüge,
Schleppstreifen, Sockelabschlüsse



- etaPOR-Deckstreifen entsprechend der Plattendicke für Unterzüge, Schleppstreifen, Sockelabschlüsse



Haftungsausschluss:

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

Seite 2