

Produktdatenblatt

ABAKUS tegoWOOL PLUS ¹⁾

Produkteigenschaften

- Glasvlieskaschierte Mineralwolle-Dämmplatte WLF 035 ²⁾
Grau-weißes Glasvlies für mittlere optische Ansprüche;
Geeignet zur Klebe- und Dübelmontage
- Format: 119 × 59 cm – Kantenausbildung: stumpf
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärme- und Schallschutz von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten. In Großgaragen > 1000 m² Nutzfläche laut Garagenverordnung verwendbar.
- Schallabsorptionsgrad α_w bis 1,00
- Glasvlies hell, eine nachträgliche farbliche Behandlung ist nicht möglich; optional: mit schwarzer Vlieskaschierung

Dicke [mm]	R-Wert* [m ² · K/W]	α_w	m ² / Bund
50	1,45	0,95	5,67
60	1,75	0,95	5,67
80	2,35	1,00	4,25
100	2,90	1,00	2,84
120	3,50	1,00	2,84
140	4,10	1,00	2,13
160	4,70	1,00	2,13

* Wärmedurchlasswiderstand R

¹⁾ OEM Isover gemäß jeweiliger Leistungserklärung

²⁾ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

Andere Dicken auf Anfrage lieferbar. Auch in Schwarz verfügbar.

Bundweise Abnahme. Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.



Befestigung

ABAKUS Systemkleber tegoWOOL



Produkt	Menge	Art.-Nr.
Systemkleber tegoWOOL	30 kg/Sack	599-000

Zubehör

ABAKUS Reparatur-Vlies



Produkt	Menge	Art.-Nr.
Reparatur-Vlies	32,5 m ² /Rolle	599-099

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

