ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

Produktdatenblatt

ABAKUS tegoWOOL PREMIUM 035/032 [1)]



Produkteigenschaften

- Glasvlieskaschierte Mineralwolle-Dämmplatte WLF 035 [2)] oder WLF 032 [2)]. Reinweißes Glasvlies für hohe optische Ansprüche; Geeignet zur Klebe- oder Dübelmontage
- Format: 125 × 62,5 cm – Kantenausbildung: stumpf
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärme- und Schallschutz von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten. In Großgaragen > 1000 m² Nutzfläche laut Garagenverordnung verwendbar.
- Schallabsorptionsgrad α_w bis 1,00
- Glasvlies reinweiß, eine nachträgliche farbliche Behandlung ist nicht möglich.

		WLF 035 [1)]	WLF 032 [1)]
Dicke [mm]	**m² / Bund**	**R-Wert* [m²·K/W]**	**R-Wert* [m²·K/W]**
60	6,25	1,71	1,88
80	4,69	2,29	2,50
100	3,13	2,86	3,13
120	3,13	3,43	3,75

* Wärmedurchlasswiderstand R
[1)] OEM Isover gemäß jeweiliger Leistungserklärung
[2)] Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

Andere Dicken auf Anfrage lieferbar. Bundweise Abnahme.

Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.

Befestigung

ABAKUS Systemkleber tegoWOOL



Produkt	Menge	Art.-Nr.
Systemkleber tegoWOOL	30 kg/Sack	599-000

Zubehör

ABAKUS Reparatur-Vlies



Produkt	Menge	Art.-Nr.
Reparatur-Vlies	32,5 m²/Rolle	599-099

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH · Bahnhofstraße 13 · D-97353 Wiesentheid
+49 9383 9741-0 · info@abakus-technologie.de · www.abakus-technologie.de

Stand: 22.10.2025