ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

Produktdatenblatt

ABAKUS tegoWOOL SMARTLINE [1)]



Produkteigenschaften

- Glasvlieskaschierte Mineralwolle-Dämmplatte WLF 035 [2)]; Reinweißes Glasvlies für hohe optische Ansprüche; Geeignet zur Klebe- oder Dübelmontage
- Format: 125 × 62,5 cm – Kantenausbildung: Fase
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärme- und Schallschutz von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten. In Großgaragen > 1000 m² Nutzfläche laut Garagenverordnung verwendbar.
- Glasvlies reinweiß, eine nachträgliche farbliche Behandlung ist nicht möglich.

Dicke [mm]	R-Wert* [m²·K/W]	m² / Bund
60	1,71	6,16
80	2,29	4,62
100	2,86	3,08
120	3,43	3,08

* Wärmedurchlasswiderstand R

1) OEM Isover gemäß jeweiliger Leistungserklärung

2) Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

Andere Dicken auf Anfrage lieferbar. Bundweise Abnahme.

Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.

Befestigung

ABAKUS Systemkleber tegoWOOL



Produkt	Menge	Art.-Nr.
Systemkleber tegoWOOL	30 kg/Sack	599-000

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH · Bahnhofstraße 13 · D-97353 Wiesentheid

+49 9383 9741-0 · info@abakus-technologie.de · www.abakus-technologie.de

Stand: 22.10.2025