

Produktdatenblatt

ABAKUS tegoWOOL LAMELLE ¹⁾

Produkteigenschaften

- Beidseitig beschichtete Mineralwolle-Dämmplatte WLF 040 ²⁾
- Format: 120 × 20 cm – Kantenausbildung: stumpf
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärme- und Schallschutz von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten. In Großgaragen > 1000 m² Nutzfläche laut Garagenverordnung verwendbar.
- Beschichtung mit hellem Haftvermittler, ideal als Putzträger oder zur nachträglichen bauseitigen Farbbeschichtung

Dicke [mm]	R-Wert* [m ² ·K/W]	m ² / Bund	m ² / Palette
40	1,00	2,88	28,80
50	1,25	1,92	23,04
60	1,50	1,92	19,20
80	2,00	1,44	14,40
100	2,50	0,96	11,52
120	3,00	0,96	9,60
140	3,50	0,96	7,68
160	4,00	0,96	5,76

* Wärmedurchlasswiderstand R

¹⁾ OEM Paroc gemäß jeweiliger Leistungserklärung

²⁾ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

Andere Dicken bis 300 mm auf Anfrage lieferbar.

Palettenweise Abnahme. Lieferung erfolgt auf kostenpflichtigen Europaletten,

Palettenrückgabe ist nicht möglich.



Zubehör

ABAKUS Armierungsgewebe



Produkt	Menge	Art.-Nr.
Armierungsgewebe	50,0 m ² /Rolle	599-999

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

