


Produktdatenblatt

ABAKUS Deckendämm-schraube DDS-Z


Produkteigenschaften

- Metallschraube C3 zur nachträglichen Montage von ABAKUS Dämmplatten; Torx 30
- Setztiefe: min. 2,5 cm; Bohrloch Ø 6 mm
- Mechanische Befestigung von ABAKUS Dämmplatten im Decken- und Wandbereich von Kellern, Garagen im Neu- und Altbau.

Verarbeitungsschritte




→ Bohrloch erstellen.



→ Bohrloch gründlich reinigen.



→ Schraube durch die Dämmplatte vorsichtig festschrauben.



→ Schraubenkopf liegt vollständig an Platte an. Nicht tiefer eindrehen!



Für Plattenstärken [mm]	Menge/ Karton	Art.-Nr. beige	Art.-Nr. weiß
50	100	818-075	806-075
60	100	818-085	806-085
75	100	818-100	806-100
100	100	818-125	806-125
125	100	818-150	806-150
150	100	818-175	806-175
175	100	818-200	806-200
200	100	818-225	806-225
225	100	818-250	806-250
250	100	818-275	806-275

Andere Abmessungen auf Anfrage, erhältlich in weiß, beige, grau und verzinkt

	Menge/ Karton	Art.-Nr.
Teller für DDS-Z verzinkt	100	806-001
Teller für DDS-Z weiß	100	806-001

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

