


## Produktdatenblatt

# ABAKUS TIS Isolierschraube

### Produkteigenschaften

- Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl zur nachträglichen Befestigung von ABAKUS Dämmplatten; Torx 30
- Setztiefe: min. 2,5 cm; Bohrloch Ø 6 mm
- Mechanische Befestigung von ABAKUS Dämmplatten im Decken- und Wandbereich von Kellern, Garagen im Neu- und Altbau.

### Verarbeitungsschritte




→ Bohrloch erstellen.



→ Bohrloch gründlich reinigen.



→ Schraube durch die Dämmplatte vorsichtig festschrauben.



→ Schraubenkopf liegt vollständig an Platte an. Nicht tiefer eindrehen!



| Für Plattenstärken [mm] | Menge/Karton | Art.-Nr. |
|-------------------------|--------------|----------|
| 50                      | 100          | 805-075  |
| 60                      | 100          | 805-085  |
| 75                      | 100          | 805-100  |
| 100                     | 100          | 805-125  |
| 125                     | 100          | 805-150  |
| 150                     | 100          | 805-175  |
| 160–175                 | 100          | 805-200  |
| 180–200                 | 100          | 805-225  |
| 225                     | 100          | 805-250  |
| 250                     | 100          | 805-275  |
| 275                     | 100          | 805-300  |
| 300                     | 100          | 805-325  |

Standardausführung beige oder weiß.

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

