



Produktdatenblatt

ABAKUS Metalldübel

Produkteigenschaften

- Metalldübel verzinkt oder aus Edelstahl zur nachträglichen Befestigung von ABAKUS Dämmplatten.
- Setztiefe: min. 4,0 cm; Bohrloch Ø 8 mm
- Mechanische Befestigung von ABAKUS Dämmplatten im Decken- und Wandbereich von Kellern, Garagen im Neu- und Altbau.

Verarbeitungsschritte

-  → Bohrloch erstellen.
-  → Bohrloch gründlich reinigen.
-  → Dübel durch die Dämmplatte mit einem Hammer vorsichtig einschlagen.
-  → Dübelkopf liegt vollständig an Platte an. Nicht tiefer einschlagen! (min. 4 cm)



Für Plattenstärken [mm]	Menge/ Karton	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl
50	250	801-080	802-080
60-75	250	801-110	802-110
100	250	801-140	802-140
125	250	801-170	802-170
150	250	801-200	802-200
175-200	250	801-250	802-250
225-250	200	801-300	802-300
275-300	200	801-350	802-350

Andere Abmessungen auf Anfrage



	Menge/ Karton	Art.-Nr.
Teller für Metalldübel	250	801-001
Abdeckkappe weiß oder beige für Metalldübel	250	801-991

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

