ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

Produktdatenblatt

ABAKUS Dämmschraube DS Easy

Produkteigenschaften

- Stahlschraube C3 (NKL 1–2) zur nachträglichen Montage von ABAKUS Holzwolle-Platten bzw. Holzwolle-Mehrschichtplatten im Decken- und Wandbereich von Kellern, Garagen im Neu- und Altbau
- Setztiefe: min. 2,5 cm; Bohrloch Ø 6 mm; Schraubenkopf Ø 22 mm; Länge Gewinde: 40 mm
- Pulverbeschichteter Schraubenkopf in Holzwolle-Optik für kaum sichtbare Befestigungsstellen
- hohe Hitzebeständigkeit und hohe Stabilität
- Empfohlener Verankerungsgrund: Beton



Verarbeitungsschritte



- Bohrloch erstellen.



- Bohrloch gründlich reinigen.



- Schraube durch die Dämmplatte vorsichtig festschrauben.



- Schraubenkopf liegt vollständig an Platte an. Nicht tiefer eindrehen!

Für Plattenstärken [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr. beige	Art.-Nr. weiß
50	100	818-075-E21	818-075-E22
60	100	818-085-E21	818-085-E22
75	100	818-100-E21	818-100-E22
100	100	818-125-E21	818-125-E22
125	100	818-150-E21	818-150-E22
150	100	818-175-E21	818-175-E22
175	100	818-200-E21	818-200-E22
200	100	818-225-E21	818-225-E22
225	100	818-250-E21	818-250-E22
250	100	818-275-E21	818-275-E22

Andere Abmessungen auf Anfrage, Standardausführung beige oder weiß

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH · Bahnhofstraße 13 · D-97353 Wiesentheid
+49 9383 9741-0 · info@abakus-technologie.de · www.abakus-technologie.de

Stand: 12.10.2026